



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- **Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**
- **Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Применение вещества / препарата**  
Смазочный материал  
Средство для обработки металла
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**  
oilfino Mineralöl GmbH  
Werkstr. 12  
D- 25497 Prisdorf  
info@oilfino.com  
Tel.: +49 (0) 4101 / 79900  
www.oilfino.com
- **Отдел, предоставляющий информацию:** Отдел безопасности продукции
- **Номер телефона экстренной связи:**  
Северный информационный центр по ядам (Геттинген)  
Телефон +49 (0)551-19240

### РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

- **Классификация вещества или смеси**



Раздражение кожи 2	H315 Вызывает раздражение кожи.
Раздражение глаз 2A	H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
Кожная сенсibilизация 1	H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
Острая токсичность 5	H333 Может нанести вред при вдыхании.
Острая токсичность для воды 2	H401 Токсично для водных организмов.
Хроническая токсичность для воды 3	H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- **Элементы маркировки**
- **Элементы маркировки в соответствии с СГС**  
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

(Продолжение на странице 2)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting

(Продолжение страницы 1)

· **Пиктограммы, обозначающие опасности**



GHS07

· **Сигнальное слово** Осторожно

· **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**

2-aminoethanol

2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one

· **Предупреждения об опасности**

Может нанести вред при вдыхании.

Вызывает раздражение кожи.

Вызывает серьезное раздражение глаз.

Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Токсично для водных организмов.

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· **Меры предосторожности**

P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

P102 Держать в месте, не доступном для детей.

P103 Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.

P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/распылителей жидкости.

P264 После работы тщательно вымыть

P272 Не выносить загрязненную рабочую одежду с места работы.

P273 Не допускать попадания в окружающую среду.

P280 Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.

P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P362+P364 Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.

P333+P313 При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.

P321 Применение специальных мер (см. на этом маркировочном знаке).

P337+P313 Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

(Продолжение на странице 3)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting

(Продолжение страницы 2)

- Другие опасные факторы
- Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
- РВТ: Неприменимо.
- vPvB: Неприменимо.

### РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

- Химическая характеристика: Смеси
- Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

**Содержащиеся опасные вещества:**

141-43-5	2-aminoethanol Разъедание кожи 1B, H314; Повреждение глаз 1, H318; Острая токсичность 4, H302; Острая токсичность 4, H312; Острая токсичность 4, H332; СТОМ - однократно 3, H335; Воспламеняющаяся жидкость 4, H227; Хроническая токсичность для воды 3, H412 Предел удельной концентрации: STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	≥2,5-<3%
101-83-7	dicyclohexylamine Острая токсичность 3, H301; Острая токсичность 3, H311; Разъедание кожи 1B, H314; Повреждение глаз 1, H318; Острая токсичность для воды 1, H400; Хроническая токсичность для воды 1, H410	≥0,25-<1%
102-71-6	Triethanolamine Острая токсичность 5, H313	≤2,5%
4299-07-4	2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one Разъедание кожи 1B, H314; Повреждение глаз 1, H318; Острая токсичность для воды 1, H400; Хроническая токсичность для воды 1, H410; Кожная сенсибилизация 1, H317; Острая токсичность 5, H303; Острая токсичность 5, H313	≥0,1-<0,25%

- **Дополнительные указания:** Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

### РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

- Описание мер первой медицинской помощи
- Общие указания: Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.

(Продолжение на странице 4)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

**Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**

(Продолжение страницы 3)

- **После вдыхания:**  
Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.  
Обеспечить доступ свежего воздуха и для надёжности вызвать врача.  
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.
- **После контакта с кожей:**  
При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.  
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
- **После контакта с глазами:**  
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
- **После проглатывания:** При сохранении симптомов обратитесь к врачу за консультацией.
- **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### **РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**

- **Средства пожаротушения**
- **Надлежащие средства тушения:**  
Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.  
СО<sub>2</sub>, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания.
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Рекомендации для пожарных**
- **Защитное оснащение:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

### **РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**  
Не требуется.

(Продолжение на странице 5)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

**Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**

(Продолжение страницы 4)

· **Меры по защите окружающей среды:**

Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.

При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.

Разбавить большим количеством воды.

Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

· **Методы и материалы для локализации и очистки:**

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотновяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).

Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.

Обеспечить достаточную вентиляцию.

· **Ссылки на другие разделы**

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

### **РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

· **Меры предосторожности по безопасному обращению**

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.

Не допускать образования аэрозолей.

· **Указания по защите от пожаров и взрывов:**

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**

· **Хранение:**

· **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**

Никаких особых требований не предъявляется.

· **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.

· **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Держать ёмкости плотно закрытыми.

· **Рекомендуемая температура хранения:** 5-40°C

· **Класс хранения:** 10

· **Характерное конечное применение (или применения)**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

RU

(Продолжение на странице 6)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting

(Продолжение страницы 5)

### РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- Параметры контроля
- Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:

Продукт не содержит никаких существенных объёмов веществ с предельными значениями, которые необходимо отслеживать на рабочих местах.

- Значения DNEL

**141-43-5 2-aminoethanol**

Орально (через рот)

DNEL Long-term - oral, systemic effects

3,75 мг/kg\_bw/day (general public)

Дермально (через кожу)

DNEL Долгосрочные - дермальные, системные эффекты

1 мг/kg\_bw/d (Worker)

Ингаляционно (путём вдыхания)

DNEL long-term - inhalation local effects

0,24 мг/kg\_bw/d (general public)

DNEL Долгосрочный - ингаляция, системные эффекты

2 мг/m<sup>3</sup> (general public)3,3 мг/m<sup>3</sup>/d (Worker)**101-83-7 dicyclohexylamine**

Дермально (через кожу)

DNEL Долгосрочные - дермальные, системные эффекты

0,1 мг/kg\_bw/d (Worker)

Ингаляционно (путём вдыхания)

DNEL Долгосрочный - ингаляция, системные эффекты

0,353 мг/m<sup>3</sup>/d (Worker)**102-71-6 Triethanolamine**

Орально (через рот)

DNEL Long-term - oral, systemic effects

13 мг/kg\_bw/day (general public)

Дермально (через кожу)

DNEL Долгосрочные - дермальные, системные эффекты

6,3 мг/kg\_bw/d (Worker)

3,1 мг/kg\_bw/d (general public)

(Продолжение на странице 7)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

**Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**

(Продолжение страницы 6)

**· Значения PNEC****141-43-5 2-aminoethanol**

PNEC краткосрочный, пресная вода	0,085 мг/л (АО)
PNEC краткосрочный, морская вода	0,0085 мг/л (АО)
PNEC краткосрочный, канализационная станция	100 мг/л (АО)
PNEC краткосрочный осадок в пресной воде	0,434 мг/кг (АО)
PNEC краткосрочная почва	0,0367 мг/кг (terrestrial organisms)
PNEC краткосрочный осадок морской воды	0,0434 мг/кг (АО)
PNEC краткосрочные, периодические выбросы	0,028 мг/л (АО)

**101-83-7 dicyclohexylamine**

PNEC краткосрочный, пресная вода	0,00032 мг/л (АО)
PNEC краткосрочный, морская вода	0,00003 мг/л (АО)
PNEC краткосрочный, канализационная станция	108 мг/л (АО)
PNEC краткосрочный осадок в пресной воде	0,00529 мг/кг (АО)

**102-71-6 Triethanolamine**

PNEC краткосрочный, пресная вода	0,32 мг/л (АО)
PNEC краткосрочный, морская вода	0,032 мг/л (АО)
PNEC краткосрочный, канализационная станция	10 мг/л (АО)
PNEC краткосрочная почва	0,151 мг/кг (АО)

**· Дополнительные указания:**

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

**· Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала****· Дополнительные указания по структуре технических устройств:**

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. В случае открытого обращения с продуктом используйте, по возможности, устройства с местной вытяжной вентиляцией. Если местная вытяжная вентиляция невозможна или недостаточна, обеспечьте по возможности хорошую вентиляцию рабочей зоны. Технические меры и использование соответствующих рабочих процедур имеют приоритет перед применением средств индивидуальной защиты.

**· Средства индивидуальной защиты:****· Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.

Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Избегать контакта с глазами и с кожей.

(Продолжение на странице 8)



Страница: 8/17

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting

(Продолжение страницы 7)

· **Защита органов дыхания:**

При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.

· **Защита рук:**



Защитные перчатки (рукавицы).

· **Материал перчаток / рукавиц**

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

· **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

· **Для постоянного контакта пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:**

Материал: NBR (нитрильный каучук), CR (полихлоропрен, хлоропреновый каучук),

Толщина материала перчаток: 0,70 мм

Время проникновения (максимальное время ношения): > 480 мин

· **В качестве защиты от брызг пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:**

Материал: NBR (нитрильный каучук), CR (полихлоропрен, хлоропреновый каучук),

Толщина материала перчаток: 0,40 мм

Время проникновения (максимальное время ношения): > 30 мин

· **Непригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:**

Защитные перчатки (рукавицы) из поливинилацетата.

(Продолжение на странице 9)

RU





## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting

(Продолжение страницы 8)

· **Защита глаз:**



Плотно прилегающие защитные очки

### РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

· **Информация по основным физическим и химическим свойствам**

· <b>Общая информация</b>	
· <b>Агрегатное состояние</b>	Жидкое
· <b>Цвет:</b>	Светло-жёлтое
· <b>Запах:</b>	Характерно
· <b>Порог запаха:</b>	Не определено.
· <b>Точка плавления / интервал температур плавления:</b>	Не определено.
· <b>Точка кипения или начальная точка кипения и интервал вскипания</b>	>100 °C
· <b>Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):</b>	Неприменимо.
· <b>Границы взрываемости:</b>	
· <b>Нижняя:</b>	Не определено.
· <b>Верхняя:</b>	Не определено.
· <b>Температурная точка вспышки:</b>	>100 °C
· <b>Температура распада:</b>	Не определено.
· <b>Значение pH при 20 °C:</b>	9,9
· <b>Вязкость:</b>	
· <b>Кинематическая при 20 °C:</b>	115 mm <sup>2</sup> /s
· <b>Динамическая:</b>	Не определено.
· <b>Способность к растворению</b>	
· <b>водой:</b>	Полностью смешиваемо.
· <b>Коэффициент распределения (n-октанол / вода):</b>	Не определено.
· <b>Давление пара:</b>	Не определено.
· <b>Давление пара:</b>	Не определено.
· <b>Плотность при 20 °C:</b>	0,987 г/см <sup>3</sup>
· <b>Относительная плотность</b>	Не определено.

(Продолжение на странице 10)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

**Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**

(Продолжение страницы 9)

· Плотность:	Не определено.
· Плотность пара	Не определено.
· Другая информация	
· Внешний вид:	
· Форма:	Жидкое
· Важная информация по защите здоровья и окружающей среды, а также по мерам безопасности	
· Температура воспламенения:	Продукт не является самовоспламеняемым.
· Взрывоопасность:	Продукт не является взрывоопасным.
· Содержание растворителя:	
· Органические растворители:	2-<4 %
· VOC (ЕС)	2-<4 %
· Изменение состояния	
· Скорость испарения	Не определено.

### РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

- **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Химическая стабильность**
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**  
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

### РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

- **Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:** Может нанести вред при вдыхании.

(Продолжение на странице 11)



**Паспорт безопасности  
в соответствии с ГОСТ 30333-2022**

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

**Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**

(Продолжение страницы 10)

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

**ATE (Оценка острой токсичности (ООТ))**

Орально (через рот)	LD50	>68.333-205.000 мг/кг (крыса)
Дермально (через кожу)	LD50	>28.571-66.667 мг/кг (кролик)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LD50	>367-1.100 мг/кг

**141-43-5 2-aminoethanol**

Орально (через рот)	LD50	2.050 мг/кг (крыса)
Дермально (через кожу)	LD50	1.000 мг/кг (кролик)

**101-83-7 dicyclohexylamine**

Орально (через рот)	LD50	200 мг/кг (крыса)
	Acute Toxicity Estimate of ingredient (ATE) oral	200 мг/кг
Дермально (через кожу)	LD50	200-316 мг/кг (кролик)
	Оценки острой токсичности	200 мг/кг

**102-71-6 Triethanolamine**

Орально (через рот)	LD50	8.000 мг/кг (крыса)
Дермально (через кожу)	LD50	>2.000 мг/кг (кролик)

**4299-07-4 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one**

Орально (через рот)	LD50	>2.000 мг/кг (крыса)
Дермально (через кожу)	LD50	>2.000 мг/кг (кролик)

- **на кожу:** Вызывает раздражение кожи.
- **на глаза:** Вызывает серьезное раздражение глаз.
- **Сенсибилизация:** Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

**РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду****· Токсичность****· Акватоксичность:****101-83-7 dicyclohexylamine**

LC50 (96ч.)	12 мг/л (piscis)
EC50 (48ч.)	1,5 мг/л (daphnia)

(Продолжение на странице 12)



**Паспорт безопасности  
в соответствии с ГОСТ 30333-2022**

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

**Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**

(Продолжение страницы 11)

**102-71-6 Triethanolamine**

LC50 (96ч.) мг/ltr.	450-1.000 мг/ltr (piscis)
EC50 (72ч.)	216 мг/л (algae)
EC50 (96ч.) мг/ltr	450-1.000 мг/ltr (piscis)
EC50 (24ч.)	1.390 мг/кг (daphnia)

**4299-07-4 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one**

LC50 (96ч.) мг/ltr.	0,15 мг/ltr (oncorhynchus mykiss)
EC50 (48ч.)	0,093 мг/л (daphnia)

**· Стойкость и склонность к деградации**

102-71-6	Triethanolamine	>87 %
----------	-----------------	-------

**· Биоаккумулятивный потенциал**

4299-07-4	2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one	2,86
-----------	------------------------------------	------

- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **РВТ:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.
- **Свойства, разрушающие эндокринную систему**  
Продукт не содержит веществ со свойствами, разрушающими эндокринную систему.
- **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Примечания:** Вредно для рыб.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**  
Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды  
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.  
Самоклассификация в соответствии с Приложением 1 (к § 4, абзац 1, § 8, абзац 1 и § 10, абзац 2) Постановления о средствах для обращения с веществами, опасными для воды 1, 2 (AwSV).  
Вредно для водных организмов.

RU

(Продолжение на странице 13)



**Паспорт безопасности  
в соответствии с ГОСТ 30333-2022**

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

**Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**

(Продолжение страницы 12)

**РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)**

- **Методы обработки отходов**
- **Рекомендация:**  
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**  
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
- **Рекомендуемые чистящие средства:**  
Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

**РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)**

- |   |              |
|---|--------------|
| · <b>Номер UN</b>                                       |              |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                | отпадает     |
| · <b>Собственное транспортное наименование ООН</b>      |              |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                | отпадает     |
| · <b>классов опасности транспорта</b>                   |              |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                           |              |
| · <b>Класс</b>  | отпадает     |
| · <b>Группа упаковки</b>                                |              |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                | отпадает     |
| · <b>Экологические риски:</b>                           | Неприменимо. |
| · <b>Особые меры предосторожности для пользователей</b> | Неприменимо. |

(Продолжение на странице 14)



**Паспорт безопасности  
в соответствии с ГОСТ 30333-2022**

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

**Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**

(Продолжение страницы 13)

- **Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)** Неприменимо.
- **UN "Model Regulation":** отпадает

**РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве**

- **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси: (Вещества нет в списке)**

Ни один из компонентов не указан в списке.

- **Реестр евразийской промышленной продукции**

770-35-4	1-Phenoxypropan-2-ol
101-83-7	dicyclohexylamine
102-71-6	Triethanolamine
4299-07-4	2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one

- **Элементы маркировки в соответствии с СГС**

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

- **Пиктограммы, обозначающие опасности**



GHS07

- **Сигнальное слово** Осторожно
- **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**  
2-aminoethanol  
2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one

(Продолжение на странице 15)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

**Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**

(Продолжение страницы 14)

### · Предупреждения об опасности

- Может нанести вред при вдыхании.
- Вызывает раздражение кожи.
- Вызывает серьезное раздражение глаз.
- Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
- Токсично для водных организмов.
- Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### · Меры предосторожности

- P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.
- P102 Держать в месте, не доступном для детей.
- P103 Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.
- P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/распылителей жидкости.
- P264 После работы тщательно вымыть
- P272 Не выносить загрязненную рабочую одежду с места работы.
- P273 Не допускать попадания в окружающую среду.
- P280 Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
- P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P362+P364 Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
- P333+P313 При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
- P321 Применение специальных мер (см. на этом маркировочном знаке).
- P337+P313 Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.
- P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

- **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

### · Заявление об отказе от ответственности

Данный паспорт безопасности содержит только информацию, имеющую отношение к безопасности. Информация основана на состоянии наших знаний на момент пересмотра, однако она не является гарантией свойств продукта, информации о продукте или его спецификации и не устанавливает договорных отношений. Настоящий документ действителен только в неизменном виде. В случае внесения изменений третьими лицами, экспонент не несет никакой ответственности за форму и содержание, а также за любой ущерб или претензии, вытекающие из таких изменений. Информация не может быть передана другим продуктам. Если названное в настоящем техническом паспорте безопасности изделие

(Продолжение на странице 16)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

**Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**

(Продолжение страницы 15)

смешивается, смешивается или перерабатывается с другими материалами или подвергается обработке, то информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте безопасности, не может быть перенесена на новый изготовленный таким образом материал, если прямо не указано иное. Технические данные не освобождают пользователя от обязанности следить за тем, чтобы в связи с его деятельностью он действовал в соответствии со всеми предписаниями.

• **Соответствующие данные**

H227 Горючая жидкость.

H301 Токсично при проглатывании.

H302 Вредно при проглатывании.

H303 Может нанести вред при проглатывании.

H311 Токсично при контакте с кожей.

H312 Наносит вред при контакте с кожей.

H313 Может нанести вред при контакте с кожей.

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

H332 Наносит вред при вдыхании.

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

H400 Весьма токсично для водных организмов.

H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

• **Контактная информация:** Ввод в эксплуатацию паспорта безопасности

• **Аббревиатуры и акронимы:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Воспламеняющаяся жидкость 4: Flammable liquids – Category 4

Острая токсичность 3: Acute toxicity – Category 3

Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4

Острая токсичность 5: Acute toxicity – Category 5

Разъедание кожи 1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B

Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Повреждение глаз 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

(Продолжение на странице 17)





Страница: 17/17

**Паспорт безопасности  
в соответствии с ГОСТ 30333-2022**

Дата печати: 25.10.2023

номер версии: 1.0

Дата редактирования: 25.10.2023

**Торговое наименование: Oilfino Finocut Casting**

(Продолжение страницы 16)

Раздражение глаз 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

Кожная сенсibilизация 1: Skin sensitisation – Category 1

СТОМ - однократно 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

Острая токсичность для воды 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

Острая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2

Хроническая токсичность для воды 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

Хроническая токсичность для воды 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

RU