

# oilfino Duo Super



## BESCHREIBUNG

**oilfino Duo Super** ist ein teilsynthetisches 2-Taktmotorenöl, das speziell für hohe Temperaturbereiche und Belastungen entwickelt wurde. Es ist vorgesehen für den Gebrauch in stark beanspruchten Motoren mit Luft- oder Wasserkühlung mit vorgemischter Öl/Benzinmischung oder mit Direkteinspritzung. Z.B: Motorräder, Mopeds, Roller, Snow-Scooter oder Kettensägen.

## EIGENSCHAFTEN

Die Lager werden durch die spezielle Zusammensetzung des oilfino Duo Super hervorragend geschmiert, wodurch sich Belastbarkeit und Lebensdauer erhöhen, zum Beispiel verhindert es das Festsetzen der Kolbenringe und reduziert die Blockierung des Abgassystems.

Weitere Vorteile:

- Keine Rauchentwicklung beim Start und im Straßenverkehr
- Reduziert Fehlzündungen und durch Ablagerungen verursachte Frühzündung
- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz
- Gute Fließbarkeit bei tiefen Temperaturen
- Selbstmischend bei Ölinjektionssystemen oder Vormischung

## SPEZIFIKATIONEN

- API TC
- ISO-L-EGD

## EMPFEHLUNG

- JASO FD
- Global GD
- Husqvarna 272
- 2-Stroke DFI

Spezifische Daten	Methode	Einheit	oilfino Duo Super
Dichte bei 15°C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	872
Kin. Viskosität bei 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	67,7
Kin. Viskosität bei 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	9,5
Viskositätsindex	D 2270		121
Sulfatasche	D 874	% mass	0,05
Flammpunkt	D 93	°C	123
Pourpoint	D 97	°C	-33

*Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.*