

oilfino Via Eco BM 0W30



BESCHREIBUNG

Dieser moderner Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl ist basierend auf speziellen synthetischen Grundölen und Synthese-Technologie mit sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive womit folgende hervorragende Eigenschaften erreicht worden:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- sehr stabiles Viskositätsverhalten
- eine gute Scherstabilität
- sehr gute Kaltstart Eigenschaften
- sehr starken Schutz gegen Oxydation
- ein sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Dieser Leichtlauf Motorenöl ist geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turbolader in PKW und Transportern.

LEISTUNGSBEREICH

- ACEA C3

Meets the requirements of:

- BMW Longlife-04
- MB 229.51

Spezifische Daten	Methode	Einheit	oilfino Via Eco BM 0W30
Dichte bei 15 °C		kg/l	0,843
Viskosität 40 °C		mm ² /s	62,60
Viskosität 100 °C		mm ² /s	11,50
Viskositätsindex			181
Flammpunkt COC		°C	232
Fließpunkt		°C	-51
Basenzahl		mgKOH/g	7,4
Sulfataschegehalt		%	0,72

Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.