

oilfino Vivax



BESCHREIBUNG

Die Schmierstoffe aus der Reihe oilfino Vivax sind besonders hochwertige Haftöle zur Schmierung von Gatterführungen in modernen Holzverarbeitungsmaschinen. Zusätzlich sind sie als Kettenöle für alle Motorsägen geeignet.

EIGENSCHAFTEN

oilfino Vivax Haftöle zeichnen sich durch ein sehr gutes Reibungsverhalten sowie einen hohen Verschleißschutz aus. Sie besitzen einen guten Korrosionsschutz und sind gegen Wasser äußerst beständig. oilfino Vivax Öle ermöglichen eine tropffreie Schmierung von senkrechten Führungen und reduzieren den Ölverbrauch durch sehr gute Haftung.

SPEZIFIKATIONEN

- ISO 6743/0, Kategorie Y

Achtung: Haftöle sind nicht zur Motorschmierung (Beimischung zum Kraftstoff) geeignet.

Spezifische Daten	Methode	Einheit	oilfino Vivax			
			150	220	320	460
	-	-	150	220	320	460
Absolute Dichte, 15 °C	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	885	887	891	893
Kinematische Viskosität, 40 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	150	220	320	460
Kinematische Viskosität, 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	15,2	19,5	25,0	31,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-		97	100	96
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	240	245	>245	250
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-12	-12	-12	-12

Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.